



Isokristall TG 10

- Grundierung, sprühfähig, wirkstoffhaltig –
Komponente des Isokristall-Systems

Einsatzgebiet

- Mineralische Bausubstanz
- Wände und Böden
- Mauerwerk und Beton

Farbton

- Farblos

Verbrauch

- Ca. 0,25 – 0,5 kg/m²

Anwendungsbereich

- Nachträgliche Gebäudeinnenabdichtung (Wände und Fußböden)

Eigenschaften

- Fördert Kristallbildung in durchfeuchten Poren mineralischer Baustoffe
- Dringt tief in den Baustoff ein
- Schützt Baustoffe langfristig gegen eindringendes Wasser

Zugehörige Systemprodukte

- Isokristall SL 20
- Isokristall FS 30
- Isokristall SG 40, EB 50
- Isokristall VS 20 B
- Isokristall BG 30 B, EB 40 B

Werkzeug

- Drucksprüher

Standzeit

- -

Mischungsverhältnis

- -

Verarbeitungstemperatur

- > +5°C (Untergrund- & Raumlufttemperatur)

Lagerung

- Min. 24 Monate (trocken, ungeöffnet)

Lieferform

- 10kg Gebinde

Kennzeichnung

- GHS07

Brandverhalten

- A1 (Nicht brennbar)

Sämtliche Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen jedoch unverbindlich und stellen keine Garantie dar. Sie sind auf die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten abzustimmen. Die Gewährleistung kann ausschließlich für die Qualität unserer Produkte jedoch nicht für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten.

**Anforderungen an den Untergrund**

- Tragfähig
- Sauber
- Staubfrei

Vorbereitung des Untergrunds

- Entfernung sämtlicher Aufbauten, Farben, sonstiger Beschichtungen
- Entfernung sämtlicher Fremdkörper (z.B. Gips, Holz)
- Untergrund muss vorgenässt sein

Zubereitung

- Verarbeitungsfertig
- Keine sonstigen Zusätze verwenden!

Verarbeitungshinweise

- Angrenzende nicht mineralische Bauteile (bestehende Wandaufbauten, Anschlüsse...) sind von den Isokristall-Produkten zu trennen.
- Frisch verarbeitetes Material ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (starke Sonneneinstrahlung, Frost, Niederschlag etc.) zu schützen.
- Das Aufbringen der Folgekomponente kann direkt erfolgen, spätestens jedoch 8 Tage nach dem Aufbringen.

Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist hoch alkalisch
- Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen.
- Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen
- Nur für die professionelle Anwendung bestimmt
- Nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren

Sämtliche Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen jedoch unverbindlich und stellen keine Garantie dar. Sie sind auf die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten abzustimmen. Die Gewährleistung kann ausschließlich für die Qualität unserer Produkte jedoch nicht für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten.